ZOOMLION

NOŽNICOVÉ PLOŠINY

RAD AC-L

Vyhovujú normám CE/ANSI/CSA

HLAVNÉ VÝHODY

Vysoký výkon

- Elektrický systém ponúka vyššiu pracovnú efektivitu
- Vodotesná ochrana s krytím IP67 na kolesových elektromotoroch pre dlhšiu životnosť
- Lítium-iónové batérie sa vyznačujú dlhou životnosťou, vďaka čomu sa prevádzková doba zvyšuje o 30%, a môžu sa používať aj v chladných pracovných podmienkach do -20°C

Cenová výhodnosť

- Kĺby bez potreby mazania a bez potreby údržby
- Elektromotor bez potreby údržby počas celého životného cyklu
- Výklopný servisný modul umožňuje jednoduchú údržbu

Inteligentná konektivita

- Systém riadenia batérie (BMS) + systém riadenia stroja poskytujú dvojitú ochranu



VLASTNOSTI

Štandardné vlastnosti

BMS (systém riadenia batérie)	Aktívny systém ochrany proti výmoľom
Proporcionálne ovládanie	Jazda pri plnej výške
Signalizácia pri každom pohybe	Počítadlo hodín
Sklopné zábradlie	Vysúvacia plošina (jednosmerne)
Blikajúce výstražné svetlo	Systém ochrany pri nabíjaní
Samozatváracie dvierka koša	Servisná podpera nožníc
Automatická brzda	Otvory pre vidlice vysokozdvižného vozíka
Systém núdzového spustenia	Systém snímania zaťaženia
Tlačidlo núdzového zastavenia	Prívod striedavého prúdu do koša
Palubná diagnostika	Klaksón
Ochrana proti naklonenu	

Príslušenstvo a voliteľná výbava

- Pracovné osvetlenie koša
- Prívod vzduchu do koša
- Ochranná tyč nad hlavou
- Hydraulický olej pre nízke teploty

ZOOMLION

Model	ZS0607ACW-Li		ZS0607AC-Li		ZS0808AC-Li		ZS0812AC-Li		ZS1012AC-Li		ZS1212AC-Li		ZS1414AC-Li	
	Imperiálne	Metrické	Imperiálne	Metrické	Imperiálne	Metrické	Imperiálne	Metrické	Imperiálne	Metrické	Imperiálne	Metrické	Imperiálne	Metrické
Rozmery														
Pracovná výška (vo vnútri/von)	25ft 7in	7.8m	25ft 7in/ 21ft 0in	7.8m/ 6.4m	32ft 10in/ 25ft 7in	10.00m/ 7.8m	32ft 10in	10.00m	38ft 9in	11.80m	45ft 3in/ 32ft 10in	13.80m/ 10m	51ft 6in/ 34ft 6in	15.7m/ 10.5m
A - Výška podlahy koša – zdvihnutý (vo vnútri/von)	19ft	5.8m	19ft / 14ft 5in	5.8m/ 4.4m	26ft 3in/ 19ft	8.00m/ 5.8m	26ft 3in	8.00m	32ft 2in	9.80m	38ft 9in/ 26ft 3in	11.80m/ 8m	44ft 11in/ 27ft 11in	13.7m/ 8.5m
B - Výška podlahy koša – v zloženom stave	3ft 5in	1.05m	3ft 5in	1.05m	4ft 2in	1.26m	4ft 2in	1.26m	4ft 7in	1.39m	4ft 12in	1.52m	5ft 1in	1.54m
C - Dĺžka koša	5ft 5in	1.65m	5ft 5in	1.65m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	8ft 9in	2.67m
D - Šírka koša	2ft 5in	0.74m	2ft 5in	0.74m	2ft 8in	0.81m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m
Vysunutie koša	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m
E - Celková výška (zábradlie hore)	7ft 3in	2.20m	7ft 3in	2.20m	7ft 11in	2.4m	7ft 11in	2.4m	8ft 4in	2.53m	8ft 9in	2.66m	8ft 10in	2.68m
Celková výška (zábradlie dole)	5ft 10in	1.79m	5ft 10in	1.79m	6ft 3in	1.9m	6ft 2in	1.87m	6ft 7in	2m	6ft 7in	2.00m	6ft 7in	2.00m
F - Celková dĺžka	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	9ft 5in	2.87m
G - Celková šírka	2ft 8in	0.81m	2ft 6in	0.76m	2ft 8in	0.81m	3ft 9in	1.15m	3ft 9in	1.15m	3ft 9in	1.15m	4ft 7in	1.4m
H - Rázvor	4ft 6in	1.37m	4ft 6in	1.37m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	7ft 3in	2.22m
I - Svetlá výška (v zloženom stave)	2.4in	0.06m	2.4in	0.06m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m
J - Svetlá výška (v zdvihnutom stave)	0.65in	0.016m	0.65in	0.016m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m
Výkon														
Nosnosť koša	510lb	230kg	510lb	230kg	510lb	230kg	990lb	450kg	770lb	350kg	770lb	350kg	770lb	350kg
Nosnosť vysunutého koša	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg
Max. počet pracovníkov (dnu/von)	2/1		2/1		2/1		2/1		2/1		3/1 (CE) 2/1 (ANSI)		2/1	
Rýchlosť jazdy (v zloženom stave)	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h
Rýchlosť jazdy (v zdvihnutom stave)	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h
Polomer otáčania (vnútorný)	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m
Polomer otáčania (vonkajší)	5ft3in	1.6m	5ft 3in	1.6m	6ft 11in	2.1m	7ft 3in	2.2m	7ft 3in	2.2m	7ft 3in	2.2m	8ft 6in	2.6m
Motor zdvíhania	24V/3.3KW		24V/3.3KW		24V/3.3KW		24V/3.3KW		24V/3.3KW		24V/3.3KW		24V/3.3KW	
Pojazdný motor	24V/0.65KW		24V/0.65KW		24V/0.65KW		24V/2×0.75KW		24V/2×0.75KW		24V/2×0.75KW		24V/2×0.75KW	
Čas hore/dole	20s/24s		20s/24s		31s/40s		31s/40s		60s/35s		62s/42s		88/60s	
Stúpavosť	25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)	
Max. pracovný sklon (priečny/pozdĺžny)	1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		2°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°	
Ovládanie	Proporcionálne ovládanie		Proporcionálne ovládanie		Proporcionálne ovládanie		Proporcionálne ovládanie		Proporcionálne ovládanie		Proporcionálne ovládanie		Proporcionálne ovládanie	
Pohon	Predné kolesá		Predné kolesá		Predné kolesá		Predné kolesá		Predné kolesá		Predné kolesá		Predné kolesá	
Brzda	Predné kolesá		Predné kolesá		Predné kolesá		Predné kolesá		Predné kolesá		Predné kolesá		Predné kolesá	
Pneumatiky	Ø13in ×4in	Ø323mm ×100mm	Ø13in ×4in	Ø323mm ×100mm	Ø15in ×5in	Ø381mm ×127mm	Ø15in ×5in	Ø381mm ×127mm	Ø15in ×5in	Ø381mm ×127mm	Ø15in ×5in	Ø381mm ×127mm	Ø15in ×5in	Ø381mm ×127mm
Pohonná jednotka														
Batéria	135Ah Li-ion		135Ah Li-ion		160Ah Li-ion		230Ah Li-ion		230Ah Li-ion		230Ah Li-ion		230Ah Li-ion	
Nabíjačka	24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A	
Nabíjačka (voliteľná)	N/A		N/A		24V/60A		24V/60A		24V/60A		24V/60A		24V/60A	
Hmotnosť														
Celková	3570lb	1620kg	3210lb	1455kg	4610lb	2090kg	5620lb	2550kg	6460lb	2930kg	6615lb	3000kg	7300lb	3310kg





