ZOOMLION

NOŽNICOVÉ PLOŠINY DO ŤAŽKÉHO TERÉNU

ZS1018RT/ZS1218RT

Vyhovujú normám CE



HLAVNÉ VÝHODY

Vysoký výkon

- ► Jazda pri plnej výške, vysoká pracovná efektivita
- ► Pohon všetkých štyroch kolies a výkyvná náprava, vynikajúce terénne vlastnosti
- ► Funkcia vyrovnania stlačením tlačidla
- ► Schopnosť prekonávať stúpania 40%, dobrá prispôsobivosť
- ► Veľká svetlá výška, ľahké prekonávanie prekážok

Cenová výhodnosť

- ►Kĺby bez potreby mazania a bez potreby údržby
- ►Výklopné lôžko motora, jednoduchá údržba
- ►Spoľahlivý hydraulický systém, jednoduchá údržba

Inteligentná konektivita

► Systém diaľkového monitorovania a prenájmu, jednoduché získavanie informácií o stroji, efektívne riadenie vozového parku

VLASTNOSTI

Štandardné vlastnosti

Proporcionálne ovládanie	Tlačidlo núdzového zastavenia
Signalizácia pri každom pohybe	Palubný diagnostický systém
Sklopné zábradlie	Systém ochrany proti nadmernému naklonenie
Blikajúce výstražné svetlo	Klaksón
Samozatváracie dvierka koša	Počítadlo hodín
Systém snímania zaťaženia	Výsuvná plošina
Automatická brzda	Servisná podpera nožnicového mechanizmu
Systém núdzového spustenia	Prívod prúdu do plošiny

Príslušenstvo a voliteľné vybavenie

- ► Pracovné osvetlenie koša
- ► Prívod vzduchu do koša
- ► Hydraulický generátor
- ► Systém ochrany pred nárazom
- ► Zásobník na náradie

ZOOMLION

JZPVK Company s.r.o.

Model	ZS1018RT		ZS1218RT	
	Imperiálne jednotky	Metrické jednotky	Imperiálne jednotky	Metrické jednotky
Veľkosť				
Pracovná výška	39ft 4in	12m	46ft 11in	14,3m
A Výška podlahy koša - zdvihnutý	32ft 10in	10m	40ft 4in	12,3m
B Výška podlahy koša - zložený	4ft 11in	1,50m	5ft 5in	1,65m
C Rozmer koša (dĺžka)	9ft 6in	2,90m	9ft Gin	2,90m
D Rozmer koša (šírka)	5ft	1,52m	5ft	1,52m
Vysunutie koša	4ft 11in	1,5m	4ft 11in	1,5m
Celková výška (koľajnice hore)	8ft 6in	2,60m	9ft	2,75m
E Celková výška (koľajnice dole)	6ft 3in	1,90m	6ft 9in	2,05m
F Celková dĺžka (s pätkami / bez pätiek)	12ft 2in/10ft 4in	3,71/3,14m	12ft 2in/10ft 4in	3,71/3,14m
G Celková šírka	5ft 10in	1,77m	5ft 10in	1,77m
Rázvor	7ft 6in	2,29m	7ft 6in	2,29m
I Svetlá výška	9,5in	0,24m	9,5in	0,24m
Výkon				
Nosnosť koša	11001b	500kg	990lb	450kg
Nosnosť vysunutého koša	250lb	113kg	250lb	113kg
Výška pri pojazde	Plná výška		Plná výška	
Max. počet pracovníkov (dnu/von)	4/2		3/2	
Rýchlosť jazdy (v zloženom stave)	3,1mph	5km/h	3,1mph	5km/h
Rýchlosť jazdy (vo vysunutom stave)	0,25mph	0,4km/h	0,25mph	0,4km/h
Polomer otáčania (vnútorný)	6ft 7in	2,0m	6ft 7in	2,0m
Polomer otáčania (vonkajší)	13ft 9in	4,2m	13ft 9in	4,2m
Čas zdvihu/spustenia	45/45s		55/45s	
Stúpavosť	40% (22°)		40% (22°)	
Max. pracovný sklon (priečny / pozdĺžny)	2/3°		2/3°	
Pohon	4WD		4WD	
Pneumatiky	Plná pneumatika		Plná pneumatika	
Pohon				
Motor	D1105		D1105	
Hmotnosť				
Celková (s pätkami / bez pätiek)	10140/8820 lb	4600/4000 kg	11465lb	5200kg





